

ZDROJ XTENDLAN ZSE01-1114-35



Cena celkem:

347 Kč

(bez DPH: 286 Kč)

Běžná cena:

381 Kč

Ušetříte:

35 Kč

Kód zboží:

NETXTE2668

Part No.:

ZSE01-1114-35

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

XtendLan ZSE01-1114-35

Stabilizovaný napájecí zdroj s nastavitelnou hodnotou výstupu 11 - 14 V DC. Max. proud 3 A. Určený pro vestavbu či přímou montáž na zeď. LED signalizace funkčnosti portů.

Přípevnění do vestavby či na zeď - dva spodní šroubové otvory s roztečí 34 mm a závitem M3 a tři boční šroubové otvory (dva s roztečí 19 mm, třetí kolmo k nim s roztečí 78 mm) závitem M3.

Skříňka vodičů propojena s ochranným vodičem.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní obvod:

Výstupní napětí: 11 - 14 DC

Výstupní proud: 3 A

Celkový výstupní výkon: 35 W

Ochranné prvky: zkrat, přetížení

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Vstupní obvod:

Vstupní napětí: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Mechanické vlastnosti:

Materiál: kovová skříň, perforovaná

Rozměry: 85 x 57 x 30 mm

Hmotnost: 260 g

Montáž: vestavba / na zeď