

MIKROTIK HAP (RB951UI-2ND)



Cena celkem:

1 034 Kč**(bez DPH: 854 Kč)**

Běžná cena:

1 137 Kč

Ušetříte:

103 Kč

Kód zboží:

NABMKR1065

Part No.:

RB951Ui-2nD

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

MikroTik hAP (RB951Ui-2nD)

Univerzální domácí access point s podporou pasivního PoE a RouterOS.

MikroTik hAP je kompaktní síťové zařízení určené pro domácnosti a malé kanceláře, kde potřebujete spolehlivý bezdrátový přístup a několik kabelových připojení. Vychází z osvědčeného modelu **RB951-2n** a přináší vylepšení v mnoha oblastech. Zařízení je vybaveno **dual-chain 2.4 GHz Wi-Fi** s podporou standardů **802.11b/g/n** a maximální rychlostí **300 Mbit/s**.

Access point disponuje **650 MHz jednojádrovým procesorem QCA9531** a **64 MB operační paměti**, což zajišťuje dostatečný výkon pro domácí použití. Zařízení nabízí **5 ethernetových portů 10/100** a podporuje **pasivní PoE** na vstupu i výstupu. Napájení je možné z příloženého adaptéru nebo z PoE injektoru v rozsahu **6-30 V**.

- Bezdrátová síť 2.4 GHz s dual-chain konfigurací a rychlostí až 300 Mbit/s
- Pět ethernetových portů 10/100 pro připojení kabelových zařízení
- Pasivní PoE výstup na portu 5 s maximálním proudem 500 mA
- USB 2.0 Type A port pro připojení 3G/4G modemu s proudem až 1 A
- Předkonfigurované zařízení připravené k okamžitému použití
- Kompaktní rozměry 113 × 89 × 28 mm s možností montáže na zeď
- RouterOS licence úrovně 4 s bezplatnými aktualizacemi

Pasivní PoE a flexibilní napájení

Zařízení podporuje pasivní PoE na vstupu i výstupu. Port Ether5 může napájet další PoE zařízení stejným napětím, jaké je přivedeno na vstup, s maximálním zatížením 500 mA. Napájení je možné z DC jacku nebo přes pasivní PoE v rozsahu 10-28 V.

RouterOS a pokročilé funkce

Access point běží na operačním systému RouterOS s licencí úrovně 4, který nabízí pokročilé možnosti konfigurace, routing, firewall a další síťové funkce. Systém je předkonfigurován pro okamžité použití – stačí připojit internetový kabel a napájení.

Bezdrátové vlastnosti

Integrovaná Wi-Fi využívá čip QCA9531 s dual-chain konfigurací a všesměrovou anténou se ziskem 1,5 dBi. Vysílací výkon dosahuje až 22 dBm u 1 Mbit/s a citlivost příjmu až -96 dBm, což zajišťuje spolehlivé pokrytí.

Obsah balení

MikroTik hAP a napájecí adaptér 24V (max. 0,8 A).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Qualcomm QCA9531, 650 MHz, 1jádrový

Operační paměť: 64 MB

Úložiště: 16 MB FLASH

Bezdrátová síť: 2.4 GHz 802.11b/g/n, dual-chain, až 300 Mbit/s

Ethernet porty: 5× 10/100 Mbit/s

USB: 1× USB 2.0 Type A (1 A)

PoE: pasivní PoE vstup i výstup (Ether5)

Napájení: 6–30 V (DC jack nebo pasivní PoE)

Maximální spotřeba: 5 W

Operační systém: RouterOS (licence 4)

Certifikace: CE, FCC, IC, EAC, ROHS, IP20

Rozměry: 113 × 89 × 28 mm