

MIKROTIK CRS326-24G-2S+RM



Cena celkem:	4 918 Kč
	(bez DPH: 4 064 Kč)
Běžná cena:	5 410 Kč
Ušetříte:	492 Kč
Kód zboží:	NAPMKR1015
Part No.:	CRS326-24G-2S+RM
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik CRS326-24G-2S+RM

Cloud Router Switch s **24 x Gigabit RJ45** porty je ideální náhradou za rack switch. Velkou předností jsou **2x SFP+** porty a **duální systém** RouterOS MikroTik/SwOS.

Ideální řešení, jak pro poskytovatele internetu, tak i pro firmy. Největší předností je 24 plně gigabitových portů. V případě přivedení optické trasy je switch vybaven dvěma SFP+ porty pro optické moduly. Konektivitu lze tedy nejen přivést, ale i dále rozvést, např. v rámci podniku. První SFP+ port podporuje moduly 1.25G/10G, druhý pouze 10G. Cloud Router Switch je v **provedení 1U**, lze je tedy namontovat přímo do racku.

Součástí RouterBoardu je MikroTik RouterOS v5 a plnohodnotná **licence L5**. V balení je napájecí adaptér na 230 V a L profily pro uchycení do racku.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 24 x RJ-45, 2 x SFP+, 1 x konfigurační RJ-45 port

Přepínací kapacita: 88 Gbps

Rychlost směrování: 65,476 Mpps

PoE: ano

Rozměry: 440 x 144 x 44 mm

Hmotnost: 1,64 kg

Propustnost switche:

CRS326-24G-2S+RM							
Mode	Configuration	64 byte		512 byte		1518 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	65,476	33,523	10,338	42,345	3,576	43,427
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	65,476	67,047	10,338	84,691	3,576	86,855
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	65,476	44,000	10,338	44,000	3,576	44,000
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	65,476	88,000	10,338	88,000	3,576	88,000

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall