

POE KONVERTOR UBIQUITI INS-3AF-O-G



Cena celkem:

538 Kč

(bez DPH: 444 Kč)

Běžná cena:

592 Kč

Ušetříte:

54 Kč

Kód zboží:

NANUBT1010

Part No.:

INS-3AF-O-G

Záruka:

26 měs.


Stav:

Nové zboží

Popis

Ubiquiti INS-3AF-O-G

Venkovní **PoE konvektor** pro napájení většiny Ubiquiti airMAX zařízení a MikroTik routerboardů. Zařízení konvertuje napájení standardu **802.3af na klasický pasivní PoE výstup 24 V/0,5 A** s maximální zátěží **12 W**. Pro nejjednodušší správu napájení lze vše centralizovat přes 802.3af switch s UPS pro případ výpadku elektrické energie. Díky tomuto adaptéru se také prodlouží dosah sítě a zvýší se odolnost proti elektrostatickému výboji, díky **±15 kV integrované přepěťové ESD ochraně**.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 2 x RJ-45 (1 x port, 1 x kabel)

Napájení vstupní: 48 V, 802.3af

Napájení výstupní: 24 V/0,5 A, pasivní PoE

Rozměry: 166 x 30,2 x 30,2 mm

Rozměry s kabelem: 366 x 30,2 x 30,2 mm

Hmotnost: 90 g