

## CISCO ATA191-3PW-K9



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>3 723 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 3 077 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 095 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>372 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NAOCSC1032                 |
| Part No.:    | ATA191-3PW-K9              |
| Záruka:      | 12 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Cisco ATA191-3PW-K9

Analogový telefonní adaptér ATA 191 mění tradiční telefonní či faxové zařízení na IP zařízení. Umožňuje tak běžným analogovým telefonům pracovat v telefonních sítích založených na Ethernetu. ATA 191 podporuje dva hlasové porty, každý s nezávislým telefonním číslem. Disponuje také jedním datovým portem RJ-45 10/100BASE-T.

ATA 191 je preferovaným řešením pro potřeby zákazníků, kteří se připojují k podnikovým sítím, malým kancelářím nebo sjednocené komunikaci jako služba z cloudu. Má dva standardní porty FXS, které lze nezávisle nakonfigurovat jako dvě registrace protokolu SIP (Session Initiation Protocol).

Protokol SIP je standard IETF (Internet Engineering Task Force) pro volání v reálném čase a konference přes internetový protokol (IP). Používá se k vytvoření, údržbě a ukončení multimediálních relací nebo hovorů mezi dvěma nebo více koncovými body.

ATA 191 je navržen pro práci se systémy řízení hovorů třetích stran a nepracuje se systémy řízení hovorů Cisco.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Vlastnosti:

- Zvukové kodeky: G.711Mu, G.711a, G.726, G.729A, G.729ab
- Kompatibilita faxu: T.38
- Protokoly: SIP, TCP, UDP, RTP, RTCP, HTTP, TFTP, ARP, DHCP client, ICMP, SNMP, LLDP
- Management: Web, SNMPv3, QoS
- Zabezpečení: AES, HTTPS, SSH

**Rozhraní:** 2× RJ-11 FXS, 1× RJ-45 10/100 Mbps

**Napájení:** externí adaptér DC 5 V

**Rozměry:** 100 × 100 × 28 mm

**Hmotnost:** 132,1 g

[Záruční podmínky](#)