

XTENDLAN OKOSOLAR 5 TUYA WI-FI



Cena celkem:

3 083 Kč**(bez DPH: 2 548 Kč)**

Běžná cena:

3 391 Kč

Ušetříte:

308 Kč

Kód zboží:

NETXTE7833

Part No.:

VYP-XL-OKOSOLAR5

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

XtendLan OKOSOLAR 5 Tuya Wi-Fi

Venkovní Wi-Fi Smart kamera s **Full HD** rozlišením **1920 × 1080 při 25 fps** (záznam 13 fps). Pro nahrávání videa i v naprosté tmě disponuje **nočním režimem s IR přísvícením** do vzdálenosti **až 15 m**. Praktická technologie **detekce pohybu osob** spolehlivě ochrání vaši zahradu, stavbu či domácnost a odradí nežádoucí návštěvy. O narušení prostoru se ihned dozvíte skrze **notifikaci**, kterou kamera zašle do aplikace ve vašem mobilním telefonu. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou správu, ovládaní kamery, živý náhled či přehrávání záznamu. Díky zabudovanému **reproduktoru a mikrofonu** lze kameru využít pro obousměrnou komunikaci.

Kamera je nezávislá na vnějším napájení. Solární panel je možné a vhodné instalovat na slunečnou stranu, přičemž kamera i solární panel mají vlastní montážní držák. Nabíjecí **baterie v solárním panelu** jsou všeobecně rozšířeného typu **18650**. Při plném nabití a typicky jen občasné aktivaci poplachu s náhledem je výdrž baterií i při úplném zastínění až **14 dní**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace TuyaSmart s podporou českého a slovenského jazyka
- Detekce osob před kamerou
- Alarmové notifikace
- Noční IR přísvit i bílé světlo, volitelně, dálkově ovládané, automatické
- Slot pro microSD kartu (max. 64 GB)
- Volitelné cloud úložiště v aplikaci TuyaSmart (účet na 30 dní zdarma)
- Napájení pomocí solárního panelu s vestavěnými bateriemi
- Obousměrné audio

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 2,0 Mpx
Snímací čip: CMOS
Rozlišení: 1920 × 1080, 1280 × 720
Snímková rychlost: 25 fps (záznam 13 fps)
Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru 120°, F1.8
IR přísvit: ano, do 15 m
LED přísvit: ano (bílé světlo)
Pohybový detektor: úhel detekce 70°

Rozhraní:

Porty: 1× RJ-45
Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n, odnímatelná anténa (konektor RP-SMA)
Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 64 GB)
Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Rozměry: 188 × 68 × 68 mm
Délka nohy kamery: 162 mm
Krytí: IP65
Napájení: solární panel

Solární panel:

Výkon: max. 7 W
Rozměry: 250 × 185 × 45 mm
Délka ramene: 162 mm
Konektor: 1× 4pin CX12 (vodotěsný), 1× micro USB (pro nabíjení baterií externím USB adaptérem 5 V, adaptér není součástí balení)
Baterie: 6× typ 18650, 57 Wh (6× 3,7 V/ 2 600 mAh), vložené v panelu
Délka kabelu: 855 mm

Obsah balení: kamera, Wi-Fi anténa, solární panel s vloženými bateriemi, propojovací kabel, micro USB kabel, stojan na panel, spojovací materiál, pinzeta, šroubovák, uživatelská příručka

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

