

HIKVISION DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(C) 2,8MM



Cena celkem:	10 104 Kč
	(bez DPH: 8 350 Kč)
Běžná cena:	11 114 Kč
Ušetříte:	1 010 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0594
Part No.:	DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(C)

4megapixelová panoramatická IP kamera typu **bullet** nabízí **2 snímače 1/2,5" CMOS** s rozlišením **3040 x 1368** obrazových bodů, citlivost 0,003 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **40 m** a technologii **Powered-by-DarkFighter**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofón**, který umožní oboustrannou komunikaci. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla (blikač) a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Série Pro, AcuSense funkce
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx (3040 x 1368)
- 2 objektivy v jedné kameře, 180° pokrytí zorného pole
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Integrovaný mikrofón a reproduktor pro oboustrannou komunikaci
- Aktivní zastrašení narušitele - stroboskopické světlo (blikač) a zvukový (akustický) alarm
- Smart funkce: detekce pohybu ve zvolené oblasti + rozpoznání vozidla a osoby, překročení linie, detekce vystoupení z oblasti, změny scény
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově) a IR přísvit s dosahem až 40 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Kovové provedení

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit

falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 2x 1/2,5" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 40 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv: 2x $f = 2,8$ mm, pevný, úhel záběru horizontálně 180°, vertikálně 81°

Maximální rozlišení: 3040 x 1368 při 24/25 fps

Rozhraní: 1x RJ-45, 1x alarm vstup, 1x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)