

## SOLAREGE S440-1GM4MRM



Cena celkem:

**1 723 Kč**

**(bez DPH: 1 424 Kč)**

Běžná cena:

**1 895 Kč**

Ušetříte:

**172 Kč**

Kód zboží:

SOPSOE1002

Part No.:

S440-1GM4MRM

Záruka:

25 roky / roků

Stav:

Nové zboží

## Popis

### SolarEdge S440-1GM4MRM

**Optimizér výkonu SolarEdge S440 pro solární panely do 440 W.** Optimizéry vám pomohou vytěžit maximum z fotovoltaického systému SolarEdge.

#### Výhody optimizérů SolarEdge:

- Maximální výkon na úrovni panelu
- Zastíněním není dotčen celý string
- Průběžné sledování MPP
- Monitorování je možné na základě jednotlivých panelů
- Vyšší výkon při zastínění a různých orientacích
- Panely různých výkonových tříd lze kombinovat beze ztrát
- Detekuje abnormální chování fotovoltaických konektorů, předchází možným bezpečnostním problémům

#### Vlastnosti optimizérů S440:

- Pracovní rozsah MPPT 8-60 V
- Panely do 440 W
- 14,5 A max. zkratový proud
- Snadná instalace díky připojení MC4
- Vstupní kabel 0,1 m
- Výstupní kabel 2,3 m
- Funkce SafeDC v případě poruchy automaticky sníží napětí na 1 V na panel
- Snadná montáž na spodní konstrukci pomocí šroubu s kladívkovou hlavou
- Kompatibilní se všemi střídači SolarEdge
- V nových instalacích není dovoleno míchat optimalizátory výkonu řady S a P

- Min. 8 optimizérů na string pro jednofázové střídače
- Min. 16 optimizérů na string pro třífázové střídače
- Min. 18 optimizérů na string pro třífázové střídače a síť 277/480 V

Ztráty výkonu celého stringu způsobené stíněním nebo různou orientací jsou s optimizéry výkonu SolarEdge minulostí. Díky sledování MPP na úrovni panelů je každý panel řízen samostatně, což umožňuje stringu dodávat maximální dostupný výkon. Optimizéry S440 se vyznačují jednoduchou instalací a je jimi možno realizovat maximální výkon.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Jmenovitý vstupní DC výkon:** 440 W

**Absolutní hodnota max. vstupního napětí (Voc)** 60 V

**Provozní rozsah MPPT:** 8-60 V

**Maximální zkratový proud (Isc) připojeného FV panelu:** 14,5 A

**Vstupní a výstupní konektory:** MC4

**Účinnost:** 98,6 % (max. 99,5 %)

**Rozměry:** 153 x 129 x 30 mm

**Hmotnost:** 655 g

---





