

AXAGON ADS-1PQN



Cena celkem:

359 Kč**(bez DPH: 297 Kč)**

Běžná cena:

395 Kč

Ušetříte:

36 Kč

Kód zboží:

KABAXA2160

Part No.:

ADS-1PQN

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

AXAGON ADS-1PQN

Pokročilý aktivní USB převodník na sériový port RS-232. Nejlepší možná kompatibilita zaručena použitím čipu FT232RL společnosti FTDI. Díky pozlaceným konektorům i kontaktům a velmi odolnému tělu adaptéru je vhodný i do průmyslových aplikací. Kabel o délce 1,5 m je opatřen dvojitým stíněním pro stabilní datové přenosy bez rušení.

Vstup:

1. Rozhraní USB 480 Mbps (USB 2.0), zpětně kompatibilní s USB 1.1.
2. Připojovací USB konektor typu A male (vidlice) umístěn na napevno uchyceném 1,5m kabelu.

Výstup:

3. 1× sériový RS-232 port s konektorem DB9 male (vidlice) integrovaným v těle adaptéru.
4. Přenosová rychlost nastavitelná v rozptětí 300 bit/s až 250 kbit/s.
5. Kompatibilní s 16C950 UART, zpětně kompatibilní s 16C550, 16C650, 16C750 a 16C850.

Další vlastnosti:

- Podpora Plug and Play.
- FIFO buffer odesílací 256 B a přijímací 128 B.
- Nastavitelné řízení toku Xon/Xoff, hardwarové nebo žádné.
- Nastavitelná délka slova 7 nebo 8 bitů.
- Nastavitelná parita (sudá, lichá, žádná, značka, mezera), 1 nebo 2 stop bity.
- Nastavitelné využití vyrovnávací paměti FIFO: přijímací (64–4096 b) a přenosová (64–4096 b).
- Nastavitelná latence 1–255 ms.
- Nastavitelné přerušení 0–10,000 ms (čtení) / 0–10,000 ms (zápis).
- Nastavitelné pozastavení při nečinnosti 1–3600 sekund.
- Možnost aktivace dalších funkcí: Serial Enumerator, Serial Printer, Cancel If Power Off, Event On Surprise Removal, Set RTS On Close, Disable Modem Ctrl At Startup, Enable Selective Suspend.

- Nastavitelné číslo portu COM1 až COM256.
- Napájení adaptéru po USB sběrnici (bus power) - není potřeba žádné přídavné napájení.
- Pozlacené konektory a kontakty zajišťují spolehlivé spojení a zamezením oxidace zajišťují dlouhou životnost převodníku.
- Vnější průměr kabelu 5 mm, dvojitě stínění.
- Použit originální čip FTDI FT232RL a budič sériové linky TI TRS213I.
- Rozměry těla adaptéru 56 × 35 × 17 mm

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektor 1: USB 2.0 (M)

Konektor 2: RS-232 (DB9) (M)

Délka kabelu: 1,5 m