

UNIARCH BY UNIVIEW IPC-P413-X20K



Cena celkem:	6 757 Kč
	(bez DPH: 5 584 Kč)
Běžná cena:	7 433 Kč
Ušetříte:	676 Kč
Kód zboží:	KIPUNI0018
Part No.:	IPC-P413-X20K
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Odolná IP kamera Uniarch by Uniview - hlavní základ bezpečí

IP kamera Uniarch by Uniview IPC-P413-X20K představuje snadno použitelné a cenově výhodné řešení pro zabezpečení domácností, podniků a dalších objektů v komerční či obchodní sféře. Tento model je vybaven **snímačem CMOS s 3Mpx rozlišením** a funkcí progresivního skenování, díky čemuž precizně zachytí každý pohyb i zvuk. Pro jasné a zřetelné záznamy i během noci disponuje pokročilou **Smart IR technologií s IR-cut filtrem**, která dosahuje **do vzdálenosti až 100 metrů**. S přehledem tak zachytí nezvaného návštěvníka, který si teprve obhlíží terén.



IP kamera Uniarch by Uniview IPC-P413-X20K se vyznačuje **robustní konstrukcí**, která je odolná proti vodě a prachu dle **certifikace IP66**. Vyznačuje se ochranou proti vnějším nepříznivým vlivům v každém ročním období, ať už je horko, nebo mrzne, až praští. Podporuje moderní formáty nahrávání a kompresy videa jako Ultra 265, H.265, H.264 s **rychlostí snímání až 30 fps v rozlišení 2304 x 1296 bodů**. Výbava obsahuje také **praktický slot pro microSD kartu** pro bezpečné ukládání videozáznamů a jejich případné využití – například při nahlášení nehody, vloupání apod.



Objektiv a snímač, kterým nic neunikne

3Mpx CMOS snímač podporuje nahrávání ve vysoké kvalitě obrazu. Díky tomu jsou záznamy jasné, ostré a umožní vám identifikovat potřebné detaily. **Motorizovaný objektiv s funkcí autofocus odpovídá 20x optickému zoomu**, takže umožní přiblížení i na větší vzdálenost při zachování kvalitního zobrazení. Tomu odpovídá také **detekční vzdálenost s rozsahem 77 m až 1551 m**. Rozpoznávací vzdálenost je pak až 310 m. S motorizovaným natáčením a naklopením kamery můžete také vytvořit trasy záběru a sledovat ta nejdůležitější místa.



Noc i den, jedno jest

IP kamera Uniarch by Uniview IPC-P413-X20K je vhodná pro snímání ve dne i v noci, 24 hodin denně. Díky funkci Smart IR kamera automaticky upravuje intenzitu infračerveného osvětlení v závislosti na vzdálenosti objektu od kamery. Na vysokou kvalitu obrazu se tak můžete spolehnout v jakoukoli denní či noční hodinu, v jakýchkoliv podmínkách. Ve spojení s **funkcí Digital Wide Dynamic Range** je zajištěn vysoký dynamický rozsah, aby každá scéna byla vykreslena v optimálním jasu.



Podporované funkce a síťové protokoly

- **HLC** – kompenzace příliš jasných oblastí v obraze (reflektory, světlomety)
- **BLC** – optimalizuje expozici v pozadí i popředí videa
- **Privacy Mask** – zakryje určitou oblast v obraze a ochrání vaše citlivé údaje (SPZ auta, název ulice, číslo domu...)
- **ROI** – kamera snímá pouze vybrané oblasti a současně snižuje nároky na šířku pásma a úložiště
- **Motion Detection** – detekce pohybu v zorném poli či vybrané oblasti spustí nahrávání nebo odešle upozornění

Kamera podporuje veškeré protokoly dnešní doby, včetně IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP.

Uniarch by Uniview IPC-P413-X20K

3megapixelová PTZ IP kamera nabízí snímač **1/2.8" CMOS** s progresivním skenem a 20násobným optickým zoomem, rozlišení **2304 × 1296** obrazových bodů při **30 fps**, citlivost 0,003 lux (barevně, F1.7, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **100 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 3 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Optický zoom 20×
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- ONVIF (profily S/T/G), podpora API, SDK
- Otáčení o 360°, náklon -15° až 90°

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2.8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 100 m

Objektiv: f = 5–100 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 51,70°–3,85°, vertikálně 30,49°–2,16°, diagonálně 63,60°–4,54°

Maximální rozlišení: 2304 × 1296 při 30 fps

Rozhraní: 1 × RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Rozměry: 293 × 162 × 162 mm

Hmotnost: 1,79 kg **Napájení:** DC 12 V nebo PoE+ (802.3at) (zdroj není součástí balení)