

DELL M.2 SSD PCIE CARD (406-BBRT)

Cena celkem:

1 091 Kč**(bez DPH: 902 Kč)**

Běžná cena:

1 200 Kč

Ušetříte:

109 Kč

Kód zboží:

PCD3694

Part No.:

406-BBRT

Záruka:

12 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**Dell M.2 SSD PCIe Card (406-BBRT)**

Profesionální řadič/adaptér pro rozšíření M.2 NVMe SSD do PCIe x4 slotu s podporou nejnovějšího standardu Gen4.

PCIe x4 karta/adaptér umožňuje připojení **M.2 NVMe SSD modulů** do stolních počítačů nebo serverů prostřednictvím **PCIe x4** rozhraní. Podporuje nejnovější **NVM Express interface** pro maximální využití nízké latence a vnitřního paralelismu solid-state úložišť. Díky optimalizovanému **PCBA routingu kratšímu než 1,5"** mezi PCIe a M.2 slotem zajišťuje nejvyšší možný výkon.

Adaptér je kompatibilní s **M.2 disky ve formátech 2280, 2260, 2242 a 2230** s konektory Key-M nebo Key-B+M založenými na PCI Express komunikaci. Funguje bez nutnosti instalace ovladačů v operačních systémech Windows, Linux a dalších.

- Maximální propustnost až **PCIe Gen4 x4** pro nejvyšší výkon moderních NVMe SSD
- Podpora **M.2 modulů ve formátech 2280, 2260, 2242 a 2230** s Key-M nebo Key-B+M
- Podpora **PCIe #CLK_REQ** pin
- Funkce Plug-and-Play bez nutnosti instalace ovladačů
- Certifikace **CE, FCC, VCCI, BSMI a RoHS**

Kompatibilita a omezení

Karta **NENÍ kompatibilní** s M.2 SATA SSD moduly s konektorem Key-B ani s M.2 SATA SSD moduly Key-B+M. Podporuje výhradně **M.2 NVMe SSD** moduly založené na PCI Express komunikaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

M.2 rozhraní: 1× 67pin M.2 Key-M slot

PCIe rozhraní: PCI Express x4 (verze 4.0)

Podporované formáty: M.2 NVMe 2280, 2260, 2242, 2230

Konektory: Key-M nebo Key-B+M (pouze NVMe)

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Rozměry: 156,1 × 40,8 × 1,6 mm

Hmotnost: 40 g

Certifikace: CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS

Kompatibilita: Dell Pro Slim QCS1250