

MIKROTIK CME GATEWAY




Cena celkem:	1 887 Kč
	(bez DPH: 1 560 Kč)
Běžná cena:	2 076 Kč
Ušetříte:	189 Kč
Kód zboží:	NABMKR1201
Part No.:	CME22-2n-BG77
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Mikrotik CME Gateway

CME brána umožňuje odesílat data ze starších zařízení, např. u elektroměrů, přes **mobilní síť**. Pro efektivní mobilní připojení k internetu má k dispozici vestavěný úzkopásmový modem **LTE Cat-M1/Cat NB2**, který nabízí lepší pokrytí sítě a přenáší data prostřednictvím nejvýhodnějších datových tarifů. Disponuje **Wi-Fi** připojením s rychlostí bezdrátového přenosu až **150 Mbit/s** a **dvěma 10/100Mbps RJ-45 porty**. Brána podporuje **GPS**, takže je možné sbírat týdenní, denní nebo dokonce hodinové údaje o poloze.

- Úzkopásmový (Narrow Band) LTE Cat-M1/Cat NB2 modem
- Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n, anténa se ziskem 2 dBi
- Vestavěný GPS modul (BeiDou, Galileo, GPS, Glonass)
- 2x RJ-45 10/100 Mbps (1x PoE IN, 1x PoE out)
- Dva způsoby napájení: 2pólový DC terminál nebo PoE
- Jednoduché ovládání přes mobilní aplikaci MikroTik
- Operační systém RouterOS s L4 licencí
- Slot na SIM kartu (Nano SIM)
- Stupeň krytí IP66



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: LAN, Wi-Fi, LTE (Narrow Band, CAT-M/Cat NB2), GNSS (BeiDou, Galileo, GPS, Glonass)

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

Procesor a paměť: QCA9531 650 MHz, 64 MB RAM, 16 MB flash

Anténa: interní

Porty: 2× RJ-45, 1× nano SIM slot

Napájení: 2pólový DC terminál 12-57 V

Podpora PoE: ano, aktivní 802.3af/at, 18-57 V (vstup), aktivní 802.3af/at (výstup)

Rozměry: 253 × 88 × 60 mm

Obsah balení:

Zařízení (CME Gateway)

Napájecí adaptér (48 V/ 0,95 A)

Gigabit PoE injektor

Kovový stahovací pásek