

HIKVISION DS-2TD2608-1/QA

Cena celkem:	10 315 Kč
	(bez DPH: 8 525 Kč)
Běžná cena:	11 347 Kč
Ušetříte:	1 032 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1026
Part No.:	DS-2TD2608-1/QA
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2TD2608-1/QA

Bezpečnostní termální venkovní **IP kamera s duálním snímáním v termo (96 × 72) a vizuální (2688 × 1520) oblasti**. Rozlišovací schopnost pod 55 mK, objektiv **f = 1,35 mm (50° × 37,5°), vizuální f = 4 mm (94° × 50°)**, podpora **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii ColorVu a bílému LED přísvisu s dosahem až 30 m.

Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

Součástí balení je patice DS-1260ZJ.

- Rozlišení 96 × 72, 12 μm, VOx UFPA, NETD < 55 mK (25 °C, F# = 1.0), spektrální rozsah 8-14 μm, digitální zoom ×2 nebo ×4
- Technologie zpracování obrazu: lineární, histogram, samočinný teplotní režim AGC, DDE, 3D DNR
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Podporuje videoanalýzu a ochranu perimetru
- Účinná kompresní technologie H.265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- TVS 4000V ochrana proti přepětí a přetížení + ochrana proti přechodným napěťovým jevům
- Bílý LED přísvis s dosahem až 30 m
- Kvalitní barevné záznamy v noci díky technologii ColorVu
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip (vizuální): 1/1,8" CMOS

Snímací čip (termální): nechlazený VOx

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ne

Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv (vizuální): $f = 4$ mm, pevný, úhel záběru horizontálně 94°, vertikálně 50°

Objektiv (termální): $f = 1,35$ mm, pevný, úhel záběru horizontálně 50°, vertikálně 37,5°

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 při 25/30 fps, 1280 × 720 při 25 fps (termální)

Rozhraní: 1× RJ-45, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)