

CSB GP12400



Cena celkem:	3 469 Kč
	(bez DPH: 2 867 Kč)
Běžná cena:	3 816 Kč
Ušetříte:	347 Kč
Kód zboží:	UPSCSB0013
Part No.:	GP12400
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

CSB GP12400

Záložní **olověný** akumulátor (**12 V, kapacita 40 Ah**) v provedení **VRLA (AGM)**.

Jde o konstrukci, při níž dochází k **regulaci vnitřního tlaku pomocí ventilů** (VRLA - Valve Regulated Lead Acid = **ventilem řízený olovo-kyselinový akumulátor**). Výhody této VRLA/AGM konstrukce jsou především tyto:

- Vyšší maximální vybíjecí proudy
- Absolutně bezúdržbové (z hlediska doplňování vody)
- Delší životnost
- Otřesuvzdorné
- Leakproof - uzavřené/nerozlitelné
- Typ konektoru: zapuštěný závit pro šroub M6

Technologie AGM (Absorbed Glass Mat):

Baterie sice obsahuje elektrolyt v kapalném skupenství, ten je však „zasáknutý“ do **sklolaminátových mikrovláken**, neboli do tzv. skelné vaty, a tím je pevně vázán v útrobách článků baterie (prakticky **vyloučení jeho únik**).

Modelová řada GP - optimální životnost 4 až 6 let

Použití: Především záložní zdroje a vysokozátěžová zařízení. Akumulátor velmi vysoké kvality. Je konstruovaný pro aplikace v nejnáročnějších prostředích a vhodný pro použití především v záložních zdrojích (UPS), elektronických požárních systémech (EPS), elektronických zabezpečovacích systémech a telekomunikacích.

Výrobky značky CSB používají světoznámí producenti výpočetní a kancelářské techniky jako například: POWERWARE, APC, LIBERT, MGE, RIELLO, SICON SOCOMEC, IBM, ASCOM atd.

Kvalitu akumulátorů, použitých např. v záložních zdrojích, zajišťuje několik vlastností. Jednou z hlavních je požadavek na stejné fyzikální vlastnosti jednotlivých bateriových článků, zapojených sériově nebo sério-parallelně. Při splnění této

podmínky je zaručena vysoká životnost. Akumulátory zn. CSB tuto podmínku splňují, a to dokáží ocenit milióny uživatelů záložních zdrojů na celém světě.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 40 Ah

Napětí: 12 V

Technologie baterie: VRLA / AGM

Typ kontaktu: M6

Max. nabíjecí proud: 12 A

Max. vybíjecí proud: 400 A (5 vteřin)

Stav: nabitý/á

Rozměry: 197 × 170,4 × 165 mm

Hmotnost: 12,92 kg