

DELTA DRL-48V240W1EN



Cena celkem:

2 299 Kč

(bez DPH: 1 900 Kč)

Běžná cena:

2 529 Kč

Ušetříte:

230 Kč

Kód zboží:

IPKHIK1043

Part No.:

DRL-48V240W1EN

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

DELTA DRL-48V240W1EN

Napájecí zdroj pro instalaci **na DIN lištu** s výstupním napětím **DC 48 V** a výkonem **až 240 W**. Jedná se o cenově dostupný napájecí zdroj vhodný pro **obecné průmyslové aplikace**. Může pracovat v **režimu konstantního proudu**, takže je vhodný pro indukční a kapacitní zátěže. Nabízí **účinnost až 90,5 %** a je certifikován podle bezpečnostních norem IEC/EN/UL 62368-1.

- Univerzální rozsah vstupního napětí AC
- Vestavěný obvod konstantního proudu pro jalové zátěže
- Vysoký měrný výkon
- Provoz při teplotách od -30 °C do +70 °C se studeným startem při -40 °C
- Snížená spotřeba energie bez zátěže
- Soulad s energetickou normou DOE VI
- Shoda s normou SEMI F47 při 200 VAC

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 240 W

Vstupní napětí: 90-264 V (AC)

Vstupní proud: 1,3 A (při 230 VAC)

Výstupní napětí: 48 V (DC)

Výstupní proud: 5 A

Nastavitelné výstupní napětí: 43,2-52,8 V

Účinnost: 90,5 %

Typ připojení: svorkovnice

Pracovní teplota: -40 až +85 °C

Hmotnost: 620 g

Rozměry: 123,6 × 117,2 × 40 mm