

XTEND SOLARMI DC05 OSAZENÝ ROZVADĚČ



Cena celkem:

2 418 Kč

(bez DPH: 1 999 Kč)

Běžná cena:

2 660 Kč

Ušetříte:

242 Kč

Kód zboží:

SOPSMI0011

Part No.:

R-FVE-DC1T1

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi DC05 osazený rozvaděč

Rozvaděč DC05 (T1+T2), domovní rozvodnice na omítku.

DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) při použití technologie pro ohřev vody, nebo FVE řetězců do **500 V**.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN 61439-2 ed. 2:12
- Kompaktní provedení, možnost instalace i do stísněných prostorů
- Bílá plastová rozvodnice + plně plastové dveře
- Stupeň krytí IP40 & Mechanická odolnost IK05
- Třída ochrany II (plně izolované)
- Včetně N/PE svorkovnice
- 1 řada, 5 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 400 V AC & Jmenovité izolační napětí 400 V AC

V rozvaděči je osazen svodič přepětí DC třídy T1+T2 a dvoupólový DC jistič pro jištění DC vstupu střídače.

Soupis komponent:

1× Rozvodnice NA omítku, průhledné plast. dveře, 1 řada, 5 modulů

1× Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 600 V DC, In 20 kA, I_{max} 40 kA

1× Jistič, fotovoltaické aplikace, 2pól, 500 V DC /15 A, zkratová odolnost 6 kA

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení: pro fotovoltaiku

Osazeno: ano

Materiál: plast

Rozměry: 156 × 116 × 93 mm