

HILOOK NS-0310P-60



Cena celkem:

1 742 Kč**(bez DPH: 1 440 Kč)**

Běžná cena:

1 916 Kč

Ušetříte:

174 Kč

Kód zboží:

SPAHIL0006

Part No.:

301802038

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

HiLook NS-0310P-60

Kompaktní nespravovaný (unmanaged) **10portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 60 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **5,6 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 250 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port), 2x Gigabit uplink port
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 250 m
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení

Součástí balení je napájecí adaptér.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8x 10/100 Mb/s RJ-45, 2x GbE RJ-45

Paměť: 16K MAC adres

Kapacita switchu: 5,6 Gbps

Rychlost směrování: 4,1664 Mpps

Provedení: desktop

Napájení: externí adaptér DC 48 V (max. 1,35 A)

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

Provozní teplota: -10 až +40 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 217,6 × 103,35 × 27,8 mm

Hmotnost: 0,555 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 8× až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250 m (teoretické maximum)