

UBIQUITI UNIFI SWITCH FLEX MINI 2.5G



Cena celkem:	1 410 Kč
	(bez DPH: 1 165 Kč)
Běžná cena:	1 551 Kč
Ušetříte:	141 Kč
Kód zboží:	NAPUBT1104
Part No.:	USW-Flex-2.5G-5
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Switch Flex Mini 2.5G

UniFi Switch Flex Mini 2.5G je osazen **pěti 2,5G RJ-45 porty**. Jedná se o **L2 switch** s celkovou kapacitou **25 Gbps** a rychlostí směrování **18,6 Mpps**. Switch lze napájet buď přes USB-C konektor, nebo pomocí PoE.

- Kompaktní provedení
- 5x 2,5 GbE RJ-45 port
- Podpora PoE napájení
- Volitelné napájení pomocí přiloženého USB-C adaptéru (5 V/ 1 A)

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Konfiguraci a správu UniFi zařízení umožňuje aplikace UniFi Network, která je předinstalovaná na [UniFi OS konzolích](#) (UniFi Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volně dostupný software UniFi Network Server, určený pro instalaci na vlastní počítač nebo server (Windows, MacOS, Linux). Software UniFi Network Server je neustále vylepšován, a proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Download](#). Více informací o tomto produktu se dozvíte také na [školení Ubiquiti](#).



L2 funkce:

STP/RSTP s prioritami a možností zakázání na úrovni portů

Izolace portů

Řízení bouře (Storm control)

Zrcadlení portů

Limitování rychlosti multicast/broadcast

Řízení toku (Flow control)

Jumbo rámce

Omezení rychlosti výstupu (Egress rate limit)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 5 × 2,5G RJ-45, 1 × USB-C (pouze napájení)

Přepínací kapacita: 25 Gbps (12,5 Gbps neblokovaně)

Rychlost směrování: 18,6 Mpps

Podpora PoE: ano (pouze vstup 802.3af)

Napájení: externí USB-C adaptér (5 V) nebo PoE (44–57 V DC)

Rozměry: 117,1 × 90 × 21,2 mm

Hmotnost: 206 g

Manuál (montážní návod):



[UniFi Switch Flex Mini 2.5G](#)

