

STRONG BUL05DL0-P



Cena celkem:

1 138 Kč
(bez DPH: 941 Kč)

Běžná cena:

1 252 Kč

Ušetříte:

114 Kč

Kód zboží:

KIPSRG1008

Part No.:

BUL05DL0-P

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Strong BUL05DL0-P - pro monitoring podnikových i komerčních prostor

IP kamera Strong BUL05DL0-P pro zabezpečení firem a komerčních provozů. Disponuje **snímačem CMOS s rozlišením 2880 × 1620 px** a poskytuje ostré záznamy s vysokou mírou detailů. Díky **integraci IR + LED přísvitu** zajišťuje dobrou viditelnost videa také ve večerních a nočních hodinách. **IP kamera Strong BUL05DL0-P** typu bullet splňuje **stupeň krytí IP67**, takže její konstrukce odolá i náročným vnějším podmínkám.



Díky tomu je ideální pro provoz v jakémkoli prostředí. Výbava obsahuje také integrovaný **mikrofon**, který umožňuje snímání zvuků a podporuje lepší bezpečnost. Připojení podporuje **RJ-45 port**. Nechybí ani **podpora mobilní aplikace Vision by STRONG** pro komfortní sledování dění kdekoli a kdykoli pomocí smartphonu.



Strong BUL05DL0-P

5megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS**, rozlišení **2880 × 1620** obrazových bodů a úhel záběru diagonálně 94°. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech **duální IR+LED přísvit**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Vision by STRONG** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 5 Mpx (2880 × 1620 px)
- Bílý LED a IR přísvit
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Možnost napájení pomocí PoE
- Integrovaný mikrofon
- Podpora ONVIF (profil S)
- Klasifikace/rozpoznání člověka a detekce vozidel

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/3" CMOS

Integrovaný IR přísvit: ano

Integrovaný LED přísvit: ano

Objektiv: f = 4 mm, F1.6, pevný, úhel záběru diagonálně 94°

Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V/ 1 A nebo PoE 48 V/ 0,35 A, příkon max. 7 W (zdroj není součástí balení)