

HILOOK IPC-B140HA-LU 2,8MM



Cena celkem:	2 119 Kč
	(bez DPH: 1 752 Kč)
Běžná cena:	2 331 Kč
Ušetříte:	212 Kč
Kód zboží:	KIPHIL5504
Part No.:	311322034
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HiLook IPC-B140HA-LU- bezpečnostní IP kamera pro každý dům

IP kamera HiLook IPC-B140HA-LU vám zajistí bezpečnost a klid, ať už jste kdekoli. Tato kamera je navržena pro nepřetržité snímání venkovního prostoru a dění ve vysoké kvalitě obrazu. Je vybavena pokročilými funkcemi pro detekci pohybu i **noční vidění pomocí IR+LED přísvitu**. Snímač s rozlišením 2560 × 1440 bodů je ideální pro každodenní monitoring a ostré zachycení všech potřebných detailů.



Kromě kvalitního zobrazení mezi další přednosti kamery **HiLook IPC-B140HA-LU** patří **odolná konstrukce dle certifikace IP67**. Díky tomu je chráněna před vodou a prachem a uplatní se i v náročnějších venkovních podmínkách. Výbava obsahuje **zabudovaný mikrofón** pro podporu jednosměrné komunikace a nechybí ani podpora **mobilní aplikace**

HiLookVision pro kontinuální sledování v režimu 24/7.



HiLook IPC-B140HA-LU

4megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 × 1440 při 20 fps**, citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech **hybridní Smart Hybrid Light přísvit (IR + bílé LED)** s dosahem až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci HiLookVision** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Bílý LED a IR přísvit s dosahem až 30 m (Smart Hybrid Light technologie)
- **Motion Detection 2.0** - klasická detekce pohybu & klasifikace cíle (člověk/osoba nebo vozidlo)
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Technologie 3D DNR zajišťující čistý a ostrý obraz
- Vestavěný mikrofon
- Podpora detekce/rozpoznání osob a vozidel
- Snadná instalace díky napájení přes Ethernet (PoE technologie)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Provedení kov + plast

Smart Hybrid Light


Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

Motion Detection 2.0

Běžné detekce pohybu mohou občas selhat, nebo být naopak příliš aktivní a aktivují plané poplachy. IP kamera HiLook

využívá inteligentní detekci pohybu Motion Detection 2.0, která kromě běžné detekce pohybu přidává i rozpoznání osob a aut od jiných objektů. Tyto prvky dokáže v pořízeném záznamu označit, díky čemuž osoby či vozidla v nahrávkách najdete snadno a rychle. Pro osoby či auto-moto elementy si můžete připravit spuštění výstrah.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/3" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 98°, vertikálně 54°, diagonálně 114°

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 20 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V (± 25 %) nebo PoE (802.3af) (napájecí zdroj není součástí balení)