

## HIKVISION DS-2TD2637T-7/QY



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>96 485 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 79 739 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>106 133 Kč</b>           |
| Ušetříte:    | <b>9 648 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | IPKHIK1400                  |
| Part No.:    | DS-2TD2637T-7/QY            |
| Záruka:      | 36 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis

### Hikvision DS-2TD2637T-7/QY

Bezpečnostní termo-optická venkovní **IP kamera s duálním snímáním v termo (384 × 288) a vizuální (2688 × 1520)** oblasti. Rozlišovací schopnost pod 35 mK, pevný objektiv **f = 6,5 mm (60° × 44,1°)**, podpora **WDR (120 dB)**, IR přísvit do vzdálenosti až **40 m**.

Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Rozlišení 384 × 288, 17 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 35 mK (25 °C, F# = 1.0), digitální zoom ×2, ×4
- Technologie zpracování obrazu: lineární, histogram, samoadaptivní teplotní režim AGC, DDE, 3D DNR
- Algoritmus detekce kouření
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- TVS 4000V ochrana proti přepětí a přetížení + ochrana proti přechodným napěťovým jevům
- IR přísvit s dosahem až 40 m
- Antikorozní nátěr

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip (vizuální):** 1/2,7" CMOS

**Snímací čip (termální):** nechlazený VOx

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 40 m

**Integrovaný LED přísvit:** ne

**Objektiv (vizuální):**  $f = 4$  mm, pevný, úhel záběru 84,4° horizontálně, 51,1° vertikálně

**Objektiv (termální):**  $f = 6,5$  mm, pevný, úhel záběru horizontálně 60°, vertikálně 44,1°

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1520 při 25/30 fps (vizuální), 1280 × 720 při 25 fps (termální)

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× RS-485, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio výstup, 1× audio výstup (lineární)

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** AC 24 V, DC 12 V, DC 24 V, nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)