

## SYNOLOGY SNV5420 1600GB



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>57 578 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 47 585 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>63 336 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>5 758 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | HDDSYN1019                  |
| Part No.:    | SNV5420-1600G               |
| Záruka:      | 60 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis

### Synology SNV5420 1600 GB

#### Výkonný NVMe SSD disk s kapacitou 1600 GB pro serverové systémy Synology.

Synology SNV5420-800G je profesionální **M.2 NVMe SSD disk** navržený pro vysoké zatížení v serverových a NAS systémech. Díky rozhraní **PCIe 3.0 x4** nabízí vysoké přenosové rychlosti a spolehlivý výkon i při náročných operacích. S kapacitou **1600 GB** poskytuje dostatečný prostor pro mezipaměť systému nebo ukládání důležitých dat.

Disk vyniká **vysokou odolností** s garantovaným objemem zapsaných dat až **2900 TB** (TBW) a ochranou proti náhlému výpadku napájení. Všechny parametry byly důkladně testovány a ověřeny společností Synology pro zajištění maximální kompatibility a spolehlivosti v podporovaných systémech.

- Vysoká rychlost sekvenčního čtení až 3000 MB/s a zápisu 1000 MB/s
- Vynikající výkon při náhodných operacích - až 660 000 IOPS při čtení a 120 000 IOPS při zápisu
- Formát M.2 2280 s rozhraním NVMe PCIe 3.0 x4 pro maximální propustnost
- Mimorádná životnost s hodnotou TBW (Total Bytes Written) více než 2900 TB
- Vestavěná ochrana proti náhlému výpadku napájení pro zabezpečení dat
- Nízká spotřeba energie - pouze 5 W při čtení a 5,5 W při zápisu
- Široký rozsah provozních teplot od 0 °C do +85 °C
- Kompatibilní s interními sloty M.2 a rozšiřujícími kartami Synology

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kapacita:** 1600 GB

**Formát:** M.2 2280

**Rozhraní:** NVMe PCIe 3.0 ×4

**Sekvenční čtení:** 3000 MB/s (128 KB, QD32)

**Sekvenční zápis:** 1000 MB/s (128 KB, QD32)

**Náhodné čtení:** 660 000 IOPS (4 KB, QD256)

**Náhodný zápis:** 120 000 IOPS (4 KB, QD256)

**Životnost (TBW):** >2900 TB

**Ochrana proti výpadku napájení:** ano

**Spotřeba energie:** 5 W (čtení), 5,5 W (zápis), 2,5 W (nečinnost)

**Provozní teplota:** 0 °C až +85 °C

**Skladovací teplota:** -40 °C až +85 °C