

XTEND SOLARMi VCX SF263



Cena celkem:

923 Kč

(bez DPH: 763 Kč)

Běžná cena:

1 016 Kč

Ušetříte:

92 Kč

Kód zboží:

SOPSMI0068

Part No.:

SF263

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Solarmi VCX SF263

Instalační přepínač pro výběr síťového napájení a agregátu s jmenovitým proudem 63 A.

Přepínač **SF263** slouží k přepínání mezi různými typy napájení a umožňuje v případě výpadku síťového napájení přepnout na napájení z agregátu nebo jiného nouzového zdroje energie.

Zařízení je určeno pro montáž na standardní lištu **TH35** a poskytuje spolehlivé řešení pro automatické nebo manuální přepínání zdrojů napájení v distribučních rozvaděcích.

- 2pólový přepínač se jmenovitým proudem 63 A pro spolehlivé přepínání
- Provozní napětí 400 V AC při frekvenci 50 Hz s izolačním napětím 690 V AC
- Montáž na standardní lištu TH35 se šířkou pouze 36 mm (2 moduly)
- Pracovní teplota v rozsahu -25 °C až +55 °C pro univerzální použití
- Vysoká mechanická pevnost 20 000 cyklů a elektrická pevnost 10 000 cyklů
- Jmenovité impulsní napětí 6 kV pro odolnost proti přepětí
- Krytí IP20 vhodné pro instalaci v rozvaděcích

Připojení vodičů

Přepínač umožňuje připojení vodičů o průřezu 1–16 mm² jak v provedení lanka, tak drátového. Svorky jsou navrženy pro bezpečné a spolehlivé připojení.

Certifikace a shoda

Výrobek splňuje požadavky směrnic EU 2014/35/EU pro elektrická zařízení, 2017/30/EU pro elektromagnetickou kompatibilitu a 2015/863/EU týkající se omezených látek.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet pólů: 2P

Jmenovitý proud: 63 A

Provozní napětí: 400 V AC, 50 Hz

Izolační napětí: 690 V AC

Jmenovité impulsní napětí: 6 kV

Průřez vodičů: 1–16 mm²

Montáž: lišta TH35

Rozměry: šířka 36 mm (2 moduly)

Pracovní teplota: -25 až +55 °C

Mechanická pevnost: 20 000 cyklů

Elektrická pevnost: 10 000 cyklů

Krytí: IP20