

HIKVISION DS-KIS705EY/2MONITORS



Cena celkem:

16 905 Kč**(bez DPH: 13 971 Kč)**

Běžná cena:

18 596 Kč

Ušetříte:

1 691 Kč

Kód zboží:

IPKHIK1487

Part No.:

DS-KIS705EY/2Monitors

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KIS705EY/2Monitors

Kompletní 2drátový HD videotelefon se dvěma 7" dotykovými monitory pro moderní domácí komunikaci.

Profesionální videotelefon s **HD kamerou o rozlišení 2 Mpx** a dvěma vnitřními monitory umožňuje kvalitní komunikaci s návštěvníky. Systém využívá **2drátové zapojení**, které výrazně zjednodušuje instalaci oproti tradičním řešením.

Venkovní stanice je vybavena **IR přísvitem pro noční vidění** a odolnou konstrukcí s certifikací **IP65 a IK08** pro venkovní použití. Širokoúhlý objektiv s horizontálním záběrem **135°** zachytí celou oblast před vchodem. Vzdálené odemykání je možné přímo z aplikace nebo pomocí tlačítka na monitoru.

- HD kamera s rozlišením 2 Mpx a širokým záběrem 135° × 85° pro kompletní přehled
- Dva 7" dotykové monitory s uživatelsky přívětivým rozhraním
- Jednoduché plug&play zapojení přes 2drátové vedení bez složité instalace
- Venkovní stanice s odolností IP65 proti vodě a IK08 proti vandalismu
- IR přísvit pro kvalitní obraz i za špatných světelných podmínek
- Vzdálené odemykání přes mobilní aplikaci odkudkoliv
- Podpora až 400 vnitřních stanic a 16 venkovních stanic pro velké objekty
- Integrovaný mikrofon a reproduktor s potlačením echa a šumu

Pokročilé funkce a konektivita

Systém podporuje Wi-Fi v AP režimu pro snadnou konfiguraci a 10/100 Mbps ethernet přes 2drátové rozhraní. Dveřní stanice je vybavena čtyřmi LED indikátory pro signalizaci stavů a umožňuje připojení externích zařízení jako jsou zámky nebo tlačítka.

Distributor a napájení

V balení je zahrnut video/audio distributor DS-KAD7060EY s napájením 48 V a podporou až čtyř kanálů pro rozšíření systému. Celkový příkon nepřesahuje 30 W na kanál.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Bytový monitor

Displej: 7" dotykový, 1024 × 600

Síť: Wi-Fi 802.11b/g/n

Napájení: z 2žilového vedení nebo 12 V DC

Rozhraní: alarm vstup pro senzory, slot na microSD kartu (max. 128 GB)

Spotřeba: max. 5 W

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 190 × 138 × 20 mm

IP dveřní stanice

Kamera: 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, WDR, IR přísvit, integrovaný mikrofon a reproduktor

Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 135°, vertikálně 85°

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ne

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× tamper, 2× alarm vstup, 2× ovládání zámku, 1× vstup dveřního kontaktu, 1× odchodové tlačítko, 1× zámek, 1× RS-485, 1× napájení (12 V)

Síť: 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Napájení: 48 V, z distributoru DS-KAD7060EY nebo 12 V DC

Spotřeba: do 6 W

Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal IK08

Rozměry: 165 × 95 × 25 mm