

MEAN WELL ERDN20-48



Cena celkem:

831 Kč**(bez DPH: 687 Kč)**

Běžná cena:

914 Kč

Ušetříte:

83 Kč

Kód zboží:

ZNPMEA0083

Part No.:

ERDN20-48

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

MEAN WELL ERDN20-48

Redundantní modul pro zvýšení spolehlivosti napájecích systémů s podporou 48V napětí.

Modul **ERDN20-48** od společnosti MEAN WELL je profesionální řešení pro vytvoření redundantního napájení v průmyslových aplikacích. Podporuje **2kanálový vstup** s možností konfigurace **1+1 nebo N+1 redundancy**, což výrazně zvyšuje spolehlivost celého systému. Díky pokročilé **MOSFET technologii** dosahuje modul vysoké účinnosti až **98 %** při minimálním úbytku napětí pouze **0,2 V**.

Modul je navržen pro náročné průmyslové prostředí s extrémně širokým teplotním rozsahem **-40 až +80 °C**. Uzavřené kovové provedení zajišťuje mechanickou odolnost a chlazení přirozenou konvekci. Integrované **DC OK relé kontakty** umožňují vzdálené monitorování stavu napájení a automatickou signalizaci případných poruch.

- Podpora redundantních konfigurací 1+1 a N+1 pro maximální spolehlivost systému
- Vstupní napěťový rozsah 36 až 60 V DC se jmenovitým napětím 48 V
- Výstupní proud až 20 A s možností špičkového zatížení až 30 A po dobu 5 sekund
- Vysoká účinnost 98 % s minimálním úbytkem napětí 0,2 V díky MOSFET technologii
- Extrémně široký teplotní rozsah -40 až +80 °C pro náročné průmyslové prostředí
- Integrované DC OK relé kontakty (30 V DC / 1 A) pro monitorování stavu napájení
- Ochrana proti přetížení, zkratu a reverzní polaritě na vstupu
- Certifikace UL62368-1, IEC62368-1 a EAC TP TC 004 pro průmyslové použití

Pokročilé funkce redundancy

Modul podporuje tři režimy provozu: klasickou 1+1 redundanci s jedním záložním zdrojem, rozšířenou N+1 redundanci pro

více zdrojů, nebo single use režim pro snížení zatížení MOSFET tranzistorů a prodloužení životnosti. Automatické přepínání mezi zdroji probíhá bez výpadku napájení.

Monitorování a diagnostika

Každý vstupní kanál je vybaven samostatným DC OK relé kontaktem, který signalizuje stav napájení. Relé sepne při správném napětí v rozsahu $\pm 5\%$ jmenovité hodnoty a rozepte při poruše nebo podpětí. Zelená LED indikace poskytuje vizuální kontrolu stavu obou kanálů.

Vysoká spolehlivost

Modul je navržen pro dlouhodobý bezúdržbový provoz s průměrnou dobou mezi poruchami MTBF **618 150 hodin** podle standardu Telcordia SR-332. Chlazení přirozenou konvekcí eliminuje opotřebení ventilátorů a snižuje provozní náklady.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Model: ERDN20-48

Počet vstupních kanálů: 2

Jmenovité vstupní napětí: 48 V (DC)

Vstupní napěťový rozsah: 36 až 60 V (DC)

Jmenovitý výstupní proud: 20 A (kontinuální)

Špičkový proud: 30 A (max. 5 s)

Úbytek napětí: 0,2 V (max.)

Účinnost: 98 % (typ.)

Alarm napětí: $< 34,2\text{ V}$ nebo $> 63\text{ V}$ ($\pm 5\%$)

Reverzní proud: max. 1 mA

Reverzní napětí: max. 65 V (DC)

Kapacita: 320 μF (typ.)

Provozní teplota: -40 až $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

Skladovací teplota: -40 až $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$

Vlhkost: 5 až 95 % RH (nekondenzující)

Chlazení: přirozená konvekce

MTBF: 618 150 hodin (Telcordia SR-332, $25\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Certifikace: UL62368-1, IEC62368-1, EAC TP TC 004

Rozměry: 99 × 82 × 36 mm

Hmotnost: 0,206 kg