

IMMAX NEO SMART CHYTRÁ ZÁSUVKA THIN S KOLÍKEM (TYP E) 07812L



Cena celkem:

391 Kč**(bez DPH: 323 Kč)**

Běžná cena:

430 Kč

Ušetříte:

39 Kč

Kód zboží:

DAZIMM1061

Part No.:

07812L

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

IMMAX NEO SMART chytrá zásuvka THIN s kolíkem (typ E) 07812L

Elegantní chytrá zásuvka s barevným LED podsvícením, které vizuálně indikuje aktuální zatížení připojeného spotřebiče.

Kompaktní Wi-Fi zásuvka **IMMAX NEO SMART THIN** s kolíkem (**typ E**) umožňuje jednoduché ovládání elektrických spotřebičů odkudkoli přes mobilní aplikaci **IMMAX NEO PRO**, **Tuya Smart** nebo **Smart Life**. Díky integrované funkci **měření spotřeby energie** máte přehled o spotřebě připojených zařízení. Zásuvka podporuje hlasové ovládání pomocí **Google Assistant** nebo **Amazon Alexa** pro maximální komfort.



S maximálním zatížením 3500 W a proudem 16 A zvládne napájet i výkonnější spotřebiče. **RGB podsvícení** poskytuje okamžitou vizuální zpětnou vazbu o aktuálním zatížení, díky čemuž máte přehled o stavu připojeného zařízení na první pohled. Tenké tělo zásuvky umožňuje úsporné umístění bez zbytečného blokování okolních zásuvek.





- Bezdrátové ovládání přes Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n na frekvenci 2,4 GHz s dosahem až 30 m v přímé viditelnosti
- RGB LED podsvícení indikující aktuální zatížení připojeného spotřebiče
- Měření spotřeby energie pro sledování provozních nákladů
- Kompatibilita s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa
- Ochrana proti přepětí (265 V) a podpětí (90 V) pro bezpečný provoz
- Funkce časovače, odpočtu a automatizace pro inteligentní správu spotřebičů
- Kompaktní rozměry 8,2 × 4,4 cm a hmotnost pouhých 66 g



Pokročilé funkce v aplikaci

Mobilní aplikace nabízí kompletní ovládání včetně zapínání a vypínání, nastavení časovačů pro automatické spouštění, funkci odpočtu a detailní přehled o spotřebě energie připojených zařízení.

Bezpečnost a ochrana

Zásuvka je vybavena ochranou proti přepětí i podpětí, což chrání připojené spotřebiče před poškozením. Pracovní rozsah teplot 0 až 40 °C a vlhkosti 10 až 90 % zajišťuje spolehlivý provoz v běžných podmínkách.

Obsah balení

Vnitřní zásuvka, uživatelský manuál



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: chytrá Wi-Fi zásuvka s kolíkem typ E

Protokol: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

Frekvence: 2400–2483,5 MHz

Maximální RF výkon: 20 dBm

Dosah: 30 m přímá viditelnost, 5 m v zastavěném prostoru

Napětí: AC 230 V ± 10 %, 50/60 Hz

Maximální zatížení: 3500 W, 16 A

Podsvícení: RGB LED

Funkce: ZAP/VYP, časovač, odpočet, měření spotřeby

Pracovní teplota: 0 až +40 °C

Pracovní vlhkost: 10–90 %

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 82 × 44 × 44 mm

Hmotnost: 66 g