

## IMMAX NEO SMART CHYTRÁ ZÁSUVKA BEZ KOLÍKU S TEPLoměREM (TYP F) WI-FI



Cena celkem:

**1 116 Kč****(bez DPH: 923 Kč)**

Běžná cena:

**1 228 Kč**

Ušetříte:

**112 Kč**

Kód zboží:

DAZIMM1064

Part No.:

07811L

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### IMMAX NEO SMART chytrá zásuvka bez kolíku s teploměrem (typ F) Wi-Fi

**Chytrá Wi-Fi zásuvka s integrovaným teploměrem pro automatické ovládání spotřebičů podle naměřené teploty.**

Chytrá zásuvka představuje ideální řešení pro automatizaci domácnosti s možností ovládání spotřebičů na základě aktuální teploty. Díky dvěma **externím teplotním čidlům** (5cm a 3m kabel) můžete monitorovat teplotu na různých místech a podle naměřených hodnot automaticky spínat přímotopy, klimatizace nebo další zařízení. Zásuvka zvládne zatížení až **3680 W při 16 A**, což umožňuje připojení i výkonnějších spotřebičů.



Aplikace **IMMAX NEO PRO** je dostupná v češtině a dalších 60 jazycích pro platformy **iOS a Android**. Zásuvka podporuje hlasové ovládání přes **Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri** (zkratky) a je plně kompatibilní s ekosystémy **TUYA a LIDL Smart Home**. Připojení probíhá přes **Wi-Fi 2,4 GHz** s dosahem až 30 metrů v otevřeném prostoru.

- Integrovaný teploměr s rozsahem měření -30 až +110 °C a přesností ± 0,5 °C pro přesné monitorování teploty
- Dvě externí teplotní čidla NTC v délkách 5 cm a 3 m pro maximální flexibilitu umístění
- Vysoký výkon až 3680 W při maximálním proudu 16 A pro připojení výkonných spotřebičů
- Podpora hlasových asistentů Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri pro pohodlné ovládání

- Kompatibilita s platformami TUYA a LIDL Smart Home pro snadnou integraci do existujících systémů
- Aplikace IMMAX NEO PRO v češtině a dalších 60 jazycích s funkcemi časovače a odpočtu
- Wi-Fi připojení IEEE 802.11b/g/n na frekvenci 2,4 GHz s dosahem až 30 metrů
- Nehořlavá konstrukce z plastu (PC+ABS) s krytím IP20 pro bezpečný provoz



### **Pokročilé funkce aplikace**

Prostřednictvím aplikace IMMAX NEO PRO můžete vzdáleně zapínat a vypínat připojené spotřebiče, nastavovat časovače pro automatické spínání v určený čas nebo využívat funkci odpočtu pro časově omezený provoz. Aplikace umožňuje také sledování aktuální teploty z obou externích čidel.

### **Teplotní čidla a měření**

Zásuvka je vybavena dvěma externími NTC teplotními čidly. Kratší čidlo o délce 5 cm je vhodné pro měření v bezprostřední blízkosti zásuvky, zatímco 3metrové čidlo umožňuje monitorovat teplotu ve vzdálenějších místech místnosti.

### **Obsah balení**

Zásuvka, 1x externí teplotní čidlo (5 cm), 1x externí teplotní čidlo (3 m), uživatelský manuál.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Počet zástrček:** 1

**Typ zástrčky:** bez kolíku (typ F)

**Jmenovité napětí:** AC 230 V  $\pm$  10 %

**Maximální zatížení:** 3680 W, 16 A

**Bezdrátové připojení:** Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz

**RF výstupní výkon:** 20 dBm

**Dosah:** 30 m (v otevřeném prostoru)

**Rozsah měření teploty:** -30 až +110 °C / -22 až +230 °F

**Přesnost měření:**  $\pm$  0,5 °C

**Externí čidlo:** NTC, B = 3380, R25 = 10 k $\Omega$   $\pm$  1 %

**Pracovní teplota:** -5 až +50 °C

**Krytí:** IP20

**Materiál:** nehořlavý PC+ABS

**Rozměry:** 78 x 75 x 56 mm

**Hmotnost:** 117 g

**Kompatibilita:** Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri, TUYA, LIDL Smart Home

