

UBIQUITI UNIFI ACCESS FAIL-SAFE STRIKE LOCK



Cena celkem:	2 382 Kč
	(bez DPH: 1 969 Kč)
Běžná cena:	2 620 Kč
Ušetříte:	238 Kč
Kód zboží:	PRSUBT0057
Part No.:	UACC-Lock-Strike-Safe-8mm
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access Fail-Safe Strike Lock

Fail-safe elektrický zámek pro integraci s UniFi Access systémy.

Profesionální elektrický zámek určený pro montáž do dvevního rámu s podporou **hloubky zářezu 8 mm**. Zámek pracuje v režimu **fail-safe**, což znamená, že při výpadku napájení se automaticky odemkne a umožní bezpečný průchod. Díky držící síle **227 kg** poskytuje spolehlivé zajištění dveří.

Zámek je kompatibilní s kompletní řadou UniFi Access kontrolérů včetně **UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra a UA-Hub-Gate**. Integrovaný **dvevní senzor (DPS)** s logikou suchého kontaktu umožňuje monitorování stavu dveří. Konstrukce kombinuje **zinkový korpus a nerezovou čelní desku** pro dlouhou životnost.

- Fail-safe režim s automatickým odemčením při výpadku napájení pro bezpečný únik
- Držící síla 227 kg zajišťuje spolehlivé uzamčení dřevěných i kovových dveří
- Integrovaný dvevní senzor s logikou suchého kontaktu (max. 30V DC, 0,1A)
- Kompatibilita s UniFi Access systémy UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra a UA-Hub-Gate
- Odolná konstrukce ze zinkové slitiny s nerezovými čelními deskami a západkami
- Napájení 12V DC $\pm 10\%$ s proudovým odběrem 200mA $\pm 10\%$
- Provozní teplotní rozsah -10 až +60 °C pro venkovní i vnitřní instalace
- Certifikace NDAA, FCC, IC a CE pro profesionální nasazení

Montáž a instalace

Zámek je určen pro zapuštěnou montáž do dvevního rámu. V balení jsou dodány dvě varianty čelní desky – **krátká 153 x 25 x 3 mm a dlouhá 250 x 25 x 3 mm** pro různé typy ráků. Kompaktní korpus o rozměrech **112 x 28 x 21 mm** a

hmotnosti 200 g umožňuje instalaci i do užších profilů.

Zapojení a konektivita

Zámek disponuje čtyřvodičovým kabelem pro připojení k UniFi Access kontroléru: červený a černý vodič pro napájení 12V (NC/COM), oranžový a bílý vodič pro dveřní senzor (DPS+/DPS-). Logika senzoru: sepnuté kontakty = zavřené dveře, rozepnuté kontakty = otevřené dveře.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zámku: fail-safe elektrický zámek

Přídržná síla: 227 kg

Napájení: 12 V DC, 200 mA $\pm$ 10 %

Rozměry těla: 112 x 28 x 21 mm

Hmotnost těla: 200 g

Materiál těla: zinková slitina

Materiál čelních desek: nerezová ocel

Kompatibilní dveře: dřevěné, kovové

Hloubka zámkové drážky: 8 mm

Dveřní senzor: dry contact (max. 30 V DC, 0,1 A)

Provozní teplota: -10 až +60 °C

Provozní vlhkost: 5 až 90% bez kondenzace

Certifikace: FCC, IC, CE, NDAA Compliant

Kompatibilita: UA-Hub-Door, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate, EAH-8

Instalační manuál (video):

Manuál:

[Ubiquiti UniFi Access Fail-Safe Strike Lock](#)
